

FDデッキ・FDパネル

■FDデッキ

材質	板サイズ	デッキ仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
人工木材	T=25 W=145	150 ~ 450 mm	樹脂製	ハット型鋼	56,000
人工木材	T=25 W=145	450 ~ 800 mm	鋼製	ハット型鋼	60,000

※支持脚下に設置する防水保護層は別途となります。

※表示価格は標準施工の場合の価格です。柱型、R加工、スロープ、階段、点検口、幕板などの価格は別途ご相談ください。

※FDデッキの端部は幕板などで風が吹き込まないようにしてください。

※高さ450mm以上は振れ止めを併用する場合がございます。(価格別途)

■FDパネルPC600 ※受注生産品

PCパネル浮床	パネルサイズ	パネル仕上高	支持脚	根太・大引	価格 (円/㎡)
プレーン	595×595×t40mm	160 ~ 450 mm	樹脂製	ハット型鋼	56,000
擬石・洗出	595×595×t40mm	160 ~ 450 mm	樹脂製	ハット型鋼	64,000
プレーン	595×595×t40mm	450 ~ 800 mm	鋼製	ハット型鋼	60,000
擬石・洗出	595×595×t40mm	450 ~ 800 mm	鋼製	ハット型鋼	68,000

※支持脚下に設置する防水保護層は別途となります。

※表示価格は標準施工の場合の価格です。柱型、R加工、スロープ、階段、点検口などの価格は別途ご相談ください。

※FDパネルの端部は風が吹き込まないようにしてください。

※高さ300mm以上は振れ止めを併用する場合がございます。(価格別途)

※PC/パネル接着剤は1成分形変成シリコン系弾性接着剤などを使用します。

■副資材

部材名		規格	価格 (円/㎡)	備考
支持脚下 防水保護層	バリキャップ (アスファルト成型板)	125× 125× t6mm	3,500	支持脚部のみ
		500×1000× t6mm	9,000	床全面貼付
耐風仕様 加算分	支持脚プレート	200× 700× t2mm 接着力20,000N/箇所	6,400	SUS製

※支持脚プレート留位置は割付図に基づき設定します。

● 保護仕上材

■ クッションマット ※受注生産品

材質	規格	色番号	価格 (円/㎡)	備考
ゴムチップマット	1m × 5m × t5mm	レンガ、グリーン、グレー、 ブラウン、ブラック	24,500	リベース 露出防水伸介シート 接着剤固定共
	1m × 5m × t7mm	レンガ、グリーン、グレー、 ブラウン、ブラック	28,000	
	1m × 5m × t10mm	レンガ、グリーン、グレー、 ブラウン、ブラック	31,900	

※製品の厚みにつきましてはご相談ください。(5mm/7mm/10mm)

※製品の重さ：約8kg/10mm×㎡

■ ガーデングラス ※受注生産品

材質	規格	価格 (円/㎡)	備考
人工芝	W1000× L5000× t25mm (ナイロン縮毛糸+ポリエチレン長毛糸)	29,000	リベース 露出防水伸介シート 接着剤固定共